印 刷 中 心 产 品 参 数 收 费 标 准

-- 油 墨 制 品

序号	检验参数	检验方法标准	检验费用（元）
1	外观	QB/T2826-2006	40.00
2	颜色	GB/T13217.1-2009	150.00
3		GB/T14624.1-2009	
4		QB/T2825-2006	
5		QB/T2826-2006	
6		QB/T2824-2006	
7	细度	GB/T13217.3-2008	150.00
8		QB/T2624-2012	
9	着色力	GB/T13217.6-2008	150.00
10		GB/T14624.2-2008	
11		QB/T2825-2006	
12	流动度	GB/T14624.3-2008	150.00
13	流动值	QB/T2624-2012	120.00
14	流动性	QB/T2825-2006	240.00
15	粘性	GB/T18723-2002	220.00
16	固着速度（不含白色）	QB/T 2624-2012	300.00
17	热固性能	QB/T2824-2006	300.00
18	结膜干燥（不含白色）	QB/T 2624-2012	120.00
19	光泽	QB/T 2624-2012	180.00
20		GB/T13217.2-2009	
21	黏度	GB/T13217.4-2008	180.00
22		GB/T2794-2013	
23		QB/T2825-2006	270.00
24		GB/T10247-2008	200.00
25	PH	QB/T2825-2006	150.00
26		QB/T4103-2010	
27	表干性	QB/T2825-2006	120.00
28	干燥性	QB/T 2826-2006	250.00
29	初干性	GB/T13217.5-2008	200.00
30	附着牢度	GB/T13217.7-2009	300.00

印 刷 中 心 产 品 参 数 收 费 标 准

-- 油 墨 制 品

序号	检验参数	检验方法标准	检验费用（元）
31	电导率	HG/T3506-1999	100.00
32	冻融稳定性	QB/T2730.1-2013	90.00
33	贮存稳定性	QB/T2730.1-2013	130.00
34	印迹色密度	GB/T18722-2002	150.00
35	印迹耐紫外光照性	QB/T2730.1-2013	3300.00
36	印迹互渗性	QB/T2730.1-2013	240.00
37	有害可溶性元素的最大限量（铅、汞、砷、铬、镉、硒、钡）	QB2930.2-2008	2130.00
38	铅、汞、镉、六价铬总量	QB2930.1-2008	1620.00
39	相对荧光亮度	GB/T17001.1-2011	315.00
40	荧光最大发射波长	GB/T17001.1-2011	315.00
41	耐热水性	GB/T17001.1-2011	150.00
42	耐热性	GB/T26395-2011	200.00
43		GB/T26461-2011	
44		GB/T17001.1-2011	
45	耐乙醇性	GB/T17001.1-2011	300.00
46	耐汽油性	GB/T17001.1-2011	300.00
47	耐光性	GB/T17001.1-2011	2000.00
48	表面张力	QB/T2024-2012	30.00
49		GB/T22237-2008	150.00
50	耐水性	QB/T4103-2010	300.00
51	耐摩擦性	GB/T26395-2011	300.00
52		GB/T26461-2011	
53		QB/T4103-2010	
54	溶剂残留总量	QB/T2929-2008	1950.00
55	苯类溶剂残留量		
56	VOC含量	GB/T26395-2011	1350.00
57		HJ/T371-2007	
58	乙醇、异丙醇、正丙醇含量	GB/T26395-2011	450.00
59	剥离力	GB/T26394-2011	200.00
60	耐光性	GB/T22771-2008	5000.00